外観



仕様・規格

項　目	内　容
インターフェイス	PoEポート ×4、Uplinkポート (SFP)×2 10/100/1000Mbps RJ45端子 オートネゴシエーション /オート MDI/MDIX
PoE電源	30W
最大消費電力	65W
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz
動作環境	動作温度：0℃~45℃、湿度：10%~90% 保管温度：-20℃~70℃、湿度：5%~95%
付属品	取扱説明書（保証書付き）、AC電源ケーブル（1.2m）、 丸形クッションシール ×4

3	PCB ASSY	1			図名	商品仕様書
2	PoE 出力電力表示	1			型番	LAN-PSH04
1	本体	1			商品名	PoE スイッチングハブ 4 ポート
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2023/6/15	図番	LAN-PSH04		尺度 Free	

外観



仕様・規格

項　目	内　容
インターフェイス	PoEポート ×8、Uplinkポート (SFP)×2 10/100/1000Mbps RJ45端子 オートネゴシエーション /オート MDI/MDIX
PoE電源	30W
最大消費電力	96W
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz
動作環境	動作温度：-10℃~45℃、湿度：10%~90% 保管温度：-20℃~70℃、湿度：5%~95%
付属品	取扱説明書（保証書付き）、AC電源ケーブル（1.2m）

3	PCB ASSY	1			図名	商品仕様書
2	PoE 出力電力表示	1			型番	LAN-PSH08
1	本体	1			商品名	PoE スイッチングハブ 8 ポート
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2023/6/15	図番	LAN-PSH08		尺度 Free	

外観



仕様・規格

項　目	内　容
インターフェイス	PoEポート ×16、Uplinkポート (SFP)×2 10/100/1000Mbps RJ45端子 オートネゴシエーション /オート MDI/MDIX
PoE電源	30W
最大消費電力	150W
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz
動作環境	動作温度：-10℃~45℃、湿度：10%~90%（結露無きこと） 保管温度：-20℃~70℃、湿度：5%~95%（結露無きこと）
付属品	取扱説明書（保証書付き）、AC電源ケーブル（1.2m）、取り付け金具 ×2

2	PCB ASSY	1			図名	商品仕様書
1	本体	1			型番	LAN-PSH16
番号	部品名	員数	材質	処理	商品名	PoE スイッチングハブ 16 ポート
日付	2023/6/15	図番	LAN-PSH16		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
					尺度 Free	