



2K-14S, 2K-16S

2K-100

JIS C 8432
(呼び10S, 14S, 16S, 100は除く)

高耐候性
(全品番)

耐衝撃性樹脂〈HI〉
(全品番HI仕様)

品番	色
2K-(14S~16S)	グレー
2K-(10S~16S)J	ベージュ
2K-(14S~16S)DB	濃紺
2K-16SM	ミルクホワイト
2K-(14~100)	グレー
2K-(14~100)J	ベージュ
2K-(14~54)LB	ライトブラウン
2K-(14~82)DB	濃紺
2K-(14~100)M	ミルクホワイト
2K-(16~82)K	ブラック
2K-(14~82)T	チョコレート
2K-(16, 22)MS-T	マットシルバー

呼び	φD	φd1	φd2	L1	I	φB	φd3	L2	L3	t	ねじ	適合ロックアウト径
10S	18	14.7	10	37.5	20	30	16	18	3	3	G $\frac{1}{2}$	φ22mm・16 φ27mm・22(25) 兼用
14S	22	18.4	14	43	26	30	16	18	—	3	G $\frac{1}{2}$	φ22mm・16 φ27mm・22(25) 兼用
16S	26	22.4	18	47	31	30	16	18	—	3	G $\frac{1}{2}$	φ22mm・16 φ27mm・22(25) 兼用
14	22	18.4	14	44	25.5	30	20	17	—	3	G $\frac{3}{4}$	φ27mm・22(25)用
16	26	22.4	18	50	31	30	20	17	—	3	G $\frac{3}{4}$	φ27mm・22(25)用
22	30	26.5	22	54	36	30	20	17	—	3	G $\frac{3}{4}$	φ27mm・22(25)用
28	40	34.5	28	64	41	41	26	23	—	4	G1	φ34mm・28(31)用
36	50	42.6	36	69	44.5	50	34	25	—	4.5	G1 $\frac{1}{4}$	φ42mm
42	57	48.7	41	85	56	57	40	31	—	6	G1 $\frac{1}{2}$	φ48mm
54	70	60.8	52	97	64	70	51	35	—	6	G2	φ60mm
70	86	76.8	67	110	72	86	67	40	—	6	G2 $\frac{1}{2}$	φ76mm
82	101	89.8	77	114	73	101	77	44	—	6	G3	φ89mm
100	124	115	100	134.5	93	138	100	43	—	6	G4	φ114mm

注1) マットシルバーは塗装品とする。

製品仕様図		
尺度	品名	2号コネクタ
		2K-____ (HI・2K)
第三角法	図番	PV10371W

2	本体	PVC	1	
1	おすねじ	PVC	1	
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社