


品番	φD	B1	B2	L	P	A	T1	T2	適合管	適合径
KTK-D8_	8	-	10	22	11	2.5	1	1.5	-	φ5.5~φ8
KTK-D13_	13	-	14	30.5	15.5	3	1.5	2.5	-	φ8~φ13
KTK-D18_	18	-	14	35.5	18	3	1.5	2.5	MFP12・VE14	φ13~φ18
KTK-16_	23.7	14	20	44.85	20.5	3	1.5	3	VE14・PF14・CD14 VE16・PF16・CD16	φ18~φ24
KTK-22_	31.5	14	20	52.75	24.5	4	1.5	3	VE22・PF22・CD22	φ26~φ31
KTK-28_	37.2	16	22	59.4	28	4	1.8	3	VE28・PF28・CD28	φ32~φ37
KTK-30_	39.7	16	22	61.7	29	4	1.8	4	MF30	φ34.5~φ39.5
KTK-36_	46.2	16	22	67.8	32.5	4	1.8	4	VE36・PF36・CD36	φ41.5~φ47

品番末尾	色	材質	備考
K	黒	PE	-
G	グレー	PE	30を除く
J	ベージュ	PE	D8・D13・D18を除く
M	ミルクホワイト	PE	D8・D13・D18・30を除く
NK	黒	PA6	30を除く
NM	ミルクホワイト	PA6	30を除く



ピンスキャッチ機能



横スリ防止機能

D8, D13, D18には『横スリ防止機能』
『ピンスキャッチ機能』があります。

製品仕様図

尺度	品名	ワニグチ片サドル (兼用タイプ)
1/1 (/)		KTK-__
第三角法	図番	PV44471H3

注1) サイズにより若干形状が異なる。

1	符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社