




防犯・監視カメラ配線専用 セキュリティーカメラケーブル / 3C-2V(C)+SC0.9mm×2C



防犯・監視カメラ接続に最適

施工時間の短縮

リーレックス巻梱包採用

レングスマーク付き(残量表示)

品名	3C-2V(C)+SC 0.9mm × 2C
梱包条長	200m
梱包形状	8の字巻き(K-COIL)
仕上外径	長径9.7mm 同軸5.2mm
シース色	黒
レングス・マーク	1m毎(200m→0m)
梱包寸法	W:435 D:270 H:440(mm)
概算質量	約14kg

特徴

- 防犯・監視カメラに最適な同軸ケーブル 3C-2V(C)+SC0.9mm×2Cを平行線にすることで、一度に通線可能。施工時間の短縮に繋がります。
- REELEX(8の字巻き) 梱包採用。ケーブルをスムーズに引き出しができ、現場でのヨリ戻しの 手間を省きます。
- レングス・マーク付き ケーブル残量が分かるように、1m毎にレングスマークが入っています。
- DC(Φ5.5mm)電源用コネクター ラインナップ DCプラグ/ジャックコネクターを在庫しております。防犯カメラのDCアダプタを延長接続に最適。ターミナルネジは締め付け式。

構造

項目 記号	内部導体		絶縁体		外部導体		シース	
	材質	素線本数	材質	外径 (mm)	編組		材質	外径 (mm)
		外径 (mm)			材質	外径 (mm)		
3C-2V(C)	AC	1/0.5	PE	3.10	CCA	3.80	PVC	5.2
SC線	AC	1/0.9	PE	1.35	-	-	PVC	4.0

周波数特性

項目 記号	導体抵抗	耐電圧	絶縁抵抗	標準減衰量 (dB/km)		
	Ω/km[20°C](以下)	AC.V/1分間	MΩkm(以上)	10MHz	220MHz	770MHz
3C-2V(C)	91.4	1000	1000	44	200	396
SC線	29.2	350	1000	-	-	-