
#3313A-4C/1.5

F+P型 接栓付4CAケーブル　1.5m



特性

1. 使用同軸ｹｰﾌﾞﾙ(S-4C-FB)特性表

導体抵抗（Ω/km）	絶縁抵抗（MΩ-km）	耐電圧（V/min）	静電容量（nF/km）	ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω）
37.7以下	1000以上	1000	約56	75±3.5

2. プラグ付ｹｰﾌﾞﾙ　周波数特性

2.1 減衰特性（dB）

10～770MHz	770～1489MHz	1489～2150MHz	2150～2602MHz
0.5	0.75	1.0	1.2

2.2 VSWR

10～770MHz	770～1489MHz	1489～2150MHz	2150～2602MHz
1.2	1.3	1.5	1.6


構成

内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線:素線径 0.14mm/持数 5/打数 16　材質:アルミマグネシウム合金 テープ:アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
外　被	SOFTPVC
ケーブル長	1.5±0.1m

3	P型プラグ	1	黄銅＋ニッケルメッキ	図名	寸法図			図番	
2	F型プラグ	1	黄銅＋ニッケルメッキ	尺度	FREE	単位	mm	日付	2011.04.19
1	ケーブル	1	S-4C-FB	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION					
部番	部品名	部品数	材　　質						

#3313A-4C/3.0

F+P型 接栓付4CAケーブル　3m



特性

1. 使用同軸ｹｰﾌﾞﾙ(S-4C-FB)特性表

導体抵抗 (Ω/km)	絶縁抵抗 (MΩ-km)	耐電圧 (V/min)	静電容量 (nF/km)	ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ (Ω)
37.7以下	1000以上	1000	約56	75±3.5

2. プラグ付ｹｰﾌﾞﾙ　周波数特性

2.1 減衰特性(dB)

10～770MHz	770～1489MHz	1489～2150MHz	2150～2602MHz
1.0	1.5	1.8	2.0

2.2 VSWR

10～770MHz	770～1489MHz	1489～2150MHz	2150～2602MHz
1.2	1.3	1.5	1.6

構成

内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線:素線径 0.14mm/持数 5/打数 16　材質:アルミマグネシウム合金 テープ:アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
外　被	SOFTPVC
ケーブル長	3.0±0.15m

3	F型プラグ	3	黄銅＋ニッケルメッキ	図名	寸法図		図番		
2	F型プラグ	1	黄銅＋ニッケルメッキ	尺度	FREE	単位	mm	日付	2011.04.19
1	ケーブル	1	S-4C-FB	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION					
部番	部品名	部品数	材　質						