

外観図





ラベル表示



（注記）
1.端子（F型）のネジは、すべて 3/8-32UNEF-2A
2.ネジ有効長は、8mm以上

仕様・規格値

項　目	内　容						
動作	テレビ端子　非電通仕様						
インピーダンス [Ω]	入力、出力：75						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
挿入損失 [dB 以下]	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	0.8
VSWR[以下]	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5
端子構造	F 型接栓（座一体型）						
重量 [g]	約 32						
備考	スーパーハイビジョン受信マーク適合品、RoHS対応、 入力・TV端子樹脂の色：白、全端子電流カット、屋内用						

6	蓋	1	アルミニウム	-	図名	商品仕様書
5	端子台	1	ABS	-		
4	出力端子（F 型）	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ	商品 ID	TVT-SHTEC
3	入力端子（F 型）	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ		
2	ケース本体	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ	商品名	【SH登録】テレビ端子非電通型
1	蓋	1	アルミニウム	-	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2018/1/4	図番	TVT-SHTEC_S02		尺度 Free	