
外観図




仕様・規格値

項　目	内　容
準拠規格	ITU-T G652D、IEC 61754-4&20
ファイバ種類	シングルモード
ファイバ	径：9/125μm（コーニング社製）
ケーブル径	2.0mm
コネクタ種類	LCF
研磨方法	SPC
挿入損失	0.5dB 以下
リターンロス	40dB 以上
波長	1310 ～ 1550nm
使用温度範囲	0 ～ +40℃
備考	RoHS 対応、屋内用

	コア	1	石英ガラス		図名	商品仕様書	
	クラッド	1	石英ガラス		商品 ID	COF-LCFW30S	
2	ジャケット	1	LSZH		商品名	両端 LC2連コネクタ 光ケーブル 3m	
1	コネクタプラグ	4	プラスチック		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION	
番号	部品名	員数	材質	処理			
日付	2016/9/14	図番	COF-LCFW30S_S01		尺度 Free		

外観図



仕様・規格値

項　目	内　容
準拠規格	ITU-T G652D、IEC 61754-4
ファイバ種類	シングルモード
ファイバ	径：9/125μm（コーニング社製）
ケーブル径	2.0mm
コネクタ種類	SC
研磨方法	SPC
挿入損失	0.5dB 以下
リターンロス	40dB 以上
波長	1310 ～ 1550nm
使用温度範囲	0 ～ +40℃
備考	RoHS 対応、屋内用

	コア	1	石英ガラス		図名	商品仕様書	
	クラッド	1	石英ガラス		商品 ID	COF-SCFW30S	
2	ジャケット	1	LSZH		商品名	両端 SC 2連コネクタ 光ケーブル 3m	
1	コネクタプラグ	4	プラスチック		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION	
番号	部品名	員数	材質	処理			
日付	2016/9/14	図番	COF-SCFW30S_S01		尺度 Free		