

外観図



1．ケーブル構成



2．コネクタ形状

光角型プラグー光角型プラグ

3．接続可能機器


光ファイバー用角型コネクター使用機器
ＣＡＴＶ用ＳＴＢ、プラズマＴＶ、液晶ＴＶ、ＤＶＤ、各種音響機器、他

4．特性


伝達損失	0.2dB/m 以下
挿入損失	3.0dB 以下
波長	650nm
伝送帯域幅	5MHz 以下
開口値	0.15

					図名	商品仕様書
2	角型プラグ	2	PC		商品 ID	CDL-HO15
1	保護キャップ	2	PVC		商品名	光デジタル音声ケーブル 1.5m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2015/9/30	図面	CDL-HO15_S01		尺度 Free	

外観図



1．ケーブル構成



2．コネクタ形状

光角型プラグー光角型プラグ

3．接続可能機器

光ファイバー用角型コネクター使用機器
ＣＡＴＶ用ＳＴＢ、プラズマＴＶ、液晶ＴＶ、ＤＶＤ、各種音響機器、他

4．特性

伝達損失	0.2dB/m 以下
挿入損失	3.0dB 以下
波長	650nm
伝送帯域幅	5MHz 以下
開口値	0.15

					図名	商品仕様書
2	角型プラグ	2	PC		商品 ID	CDL-HO30
1	保護キャップ	2	PVC		商品名	光デジタル音声ケーブル 3m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2016/1/22	図面	CDL-HO30_S01		尺度 Free	