

外観図



1．結線

P1	SIGNAL NAME	P2	Color
1	TMDS Data2+	1	White
3	TMDS Data2−	3	Green
2	TMDS Data2 Shield	2	Drain
4	TMDS Data1+	4	White
6	TMDS Data1−	6	Green
5	TMDS Data1 Shield	5	Drain
7	TMDS Data0+	7	White
9	TMDS Data0−	9	Green
8	TMDS Data0 Shield	8	Drain
10	TMDS Clock+	10	White
12	TMDS Clock−	12	Green
11	TMDS Clock Shield	11	Drain
14	Reserved	14	White
19	Hot Plug Detect	19	Green
17	DDC/CED Ground	17	Drain
13	CEC	13	Red
15	SCL	15	Yellow
16	SDA	16	Orange
18	+5V Power	18	Blue
Shell	Drain&Braid	Shell	

2．線材構成



3. 仕様・規格値

項　目	内　容
規格	HIGH SPEED with Ethernet 認証
解像度	3840×2160 (30p)、4096×2160 (24p)
伝送速度	10.2Gbps
ケーブル長	1500±50mm、3000±50mm
備考	イーサネット、ARC、3D、Deep Color、RoHS 対応

3	モールド	2	PVC			図名	商品仕様書
2	プラグ	2	コンタクト：燐青銅	Auメッキ		商品 ID	CDL-HDMIExx14
			シェル：SPCC	Auメッキ		商品名	イーサネット対応 HDMIケーブル
1	被覆	1	PVC				
番号	部品名	員数	材質		処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/4/9		図番	CDL-HDMIExx14_S01		尺度 Free	