
外観図



規格値

1.構成


項目	内容
内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線:素線径 0.14mm/持数 5/打数 16
	材質:アルミマグネシウム合金
	テープ:アルミ箔プラスチックテープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
外　被	PVC
ケーブル長	1.0±0.05m

2.電気的特性

項目	内容			
周波数帯域[MHz]	10-770	770-1489	1489-2150	2150-2602
減衰量[dB以下]	1.5	2.2	2.3	2.0
VSWR[以下]	1.7	2.2	2.2	2.2
インピーダンス(Ω)	75±3			

					図名	商品仕様書
					商品ID	CCD-SS4C10(WH)
1	ストレートプラグ	2	黄銅	NIメッキ	商品名	SSコネクタ付TVケーブル 1m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION
日付	2015/8/24	図面	CCD-SS4C10(WH)_S01		尺度 Free	

外観図



規格値

1.構成


項目	内容
内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線:素線径 0.14mm/持数 5/打数 16
	材質:アルミマグネシウム合金
	テープ:アルミ箔プラスチックテープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
外　被	PVC
ケーブル長	2.0±0.05m

2.電気的特性

項目	内容			
周波数帯域[MHz]	10-770	770-1489	1489-2150	2150-2602
減衰量[dB以下]	1.5	2.2	2.3	2.0
VSWR[以下]	1.7	2.2	2.2	2.2
インピーダンス(Ω)	75±3			

					図名	商品仕様書
2	ストレートプラグ	2	真鍮	NIメッキ	商品ID	CCD-SS4C20(WH)
1	ケーブル	1	S-4C-FB		商品名	SSコネクタ付TVケーブル 2m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION
日付	2015/2/17	図面	CCD-SS4C20(WH)-S-01		尺度 Free	

外観図



規格値

1.構成

項目	内容
内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線:素線径 0.14mm/持数 5/打数 16
	材質:アルミマグネシウム合金
	テープ:アルミ箔プラスチックテープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
外　被	PVC
ケーブル長	3.0±0.05m

2.電気的特性

項目	内容			
周波数帯域[MHz]	10-770	770-1489	1489-2150	2150-2602
減衰量[dB以下]	1.5	2.2	2.3	2.0
VSWR[以下]	1.7	2.2	2.2	2.2
インピーダンス(Ω)	75±3			

					図名	商品仕様書
					商品ID	CCD-SS4C30(WH)
1	ストレートプラグ	2	黄銅	NIメッキ	商品名	SSコネクタ付TVケーブル 3m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION
日付	2015/7/28	図面	CCD-SS4C30(WH)-S01		尺度 Free	